

一、使用 apt-get 方式为 Ubuntu 安装 PHP+MYSQL+Apache

分别执行如下命令：

(1)安装 MYSQL

```
sudo apt-get install mysql-server
```

```
sudo apt-get install mysql-client
```

(2)安装 Apache

```
sudo apt-get install apache2
```

(3)安装 PHP

```
sudo apt-get install php5
```

```
sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
```

```
sudo apt-get install php5-mysql
```

安装结束后，检测是否成功：

(1) 检测 Mysql 是否正常

在终端中输入：`mysql -uusername -ppassword` (将 `username` 和 `password` 替换为你所设置的) 看是否可以正常登陆

(2) 检测 Apache 是否正常

在浏览器中打开：<http://localhost/>

如果出现如下信息，则表明正常。

It works!

This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.

(3) 检测 PHP 是否正常

Ubuntu 下 Apache 的默认安装路径为 `/var/www/`， 到其目录下新建 `info.php` 文件，文件内容为：

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

然后在浏览器中打开：<http://localhost/info.php> 看是否正常。

注：在该目录直接新建文件是没有权限的，为其增加当前用户权限：

```
su root (用 root 用户)
```

```
chown username /var/www (将 username 替换为您当前用户的用户名)
```

```
exit (退出 root)
```

如果，您的 ubuntu 系统 root 用户还不可用，那是因为 ubuntu 系统默认 root 密码为空，您可以通过如下命令设置密码：

```
sudo passwd -l root
```